

NV1902

MAX SPEED 98 m² 

Water Base Printer



NV1902

Water Base Printer

Dati Tecnici



Modello: NV1902

Water Base Printer

Teste di Stampa	2 Teste piezoelettriche di ultima generazione EPS 3200 Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl
Velocità e Risoluzioni	2 passaggi 98 mq/h a risoluzione 360 x 1200dpi 3 passaggi 64 mq/h a risoluzione 360 x 1800dpi 4 passaggi 50 mq/h a risoluzione 720 x 1200dpi 6 passaggi 32 mq/h a risoluzione 720 x 1800dpi
Larghezza di Stampa	1900 mm
Supporti	Carta, Carta Fotografica, TNT, PVC, ecc.
Inchiostri	Base Acqua CMYK , Sublimatico CMYK
Software Rip	Photoprint (versione dedicata)
Connettività	Gigabit Ethernet
Configurazione minima Hardware	Hard Disk o SSD da 500GB - CD-DVD ROM - Ram: 8GB - CPU: Intel i5 Scheda di Rete dedicata Gigabit Ethernet
Sistema Operativo	Windows 7, Windows 10
Peso e Dimensioni (L x P x A)	Plotter: 2940mm x 850mm x 1550mm Peso Plotter: 240 Kg Imballo: 3060mm x 940mm x 970mm Peso Imballo: 280 Kg
Accessori [Premium Kit]	Bulk Ink System da 2,5 Lt. con sistema ad avviso sonoro di fine inchiostro Riavvolgitore a doppio motore frizionato Asciugatore ad infrarossi 3500W abbinati a 7 ventole Software Rip Photoprint (versione dedicata)
Caratteristiche Aggiuntive	Possibilità di escludere una delle due teste in caso di rottura Sistema Anti Crash delle Teste Facile accesso alle zone di manutenzione Funzione di Auto-Clean delle testine (anche in fase di stampa) Altezza testina regolabile Corpo macchina in ferro progettato per utilizzo industriale
Ambiente di Lavoro	Temperatura: 20°C - 35°C RH 35% - 65%
Alimentazione	210-230VAC Frequenza:50/60HZ RC:16A Plotter:1000W Asciugatore:3500W



TESTINE EPSON EPS 3200

Affidabilità, alta qualità, bassi consumi di stampa.

CARRELLO CON SISTEMA ANTI CRASH

Il sensore a pressione arresta il carrello prevenendo la collisione tra la testina ed il supporto.



RIAVVOLGITORE

Doppio motore frizionato con possibilità di riavvolgere in senso orario o antiorario.

ASCIUGATORE A INFRAROSSI

7 ventole e 4 lampade al neon garantiscono un'asciugatura perfetta su ogni stampa.



BULK INK SYSTEM DA 2,5 Lt.

Sistema con avviso sonoro di fine inchiostro e subtank di riserva.



SOFTWARE RIP

PhotoPRINT versione dedicata con annessi profili colore.

