

PLASTIFICATRICE - PLASTI 330

Plastificatrice a caldo per plastificazione **fronte-retro** o **monofacciale**. Equipaggiata di **barra snervatrice** per garantire un risultato perfettamente planare del supporto in caso di plastificazione su singolo lato. Permette l'installazione di bobine di film BOPP fino a **1000mt** sul mandrino superiore (e 500mt su quello inferiore).

Tra le caratteristiche principali: **gestione indipendente della temperatura** sui due rulli, sensore temperatura ad infrarossi, rulli in silicone per una maggiore vita utile e miglior distribuzione del calore, due rulli di calandratura sul lato di uscita migliorano la qualità della plastificazione grazie ad una pressione aggiuntiva, semplice ed intuitivo pannello di controllo per una rapida impostazione del lavoro e la possibilità di monitorare la produttività.

Perforatore opzionale (cod. *DPG330REF*) per agevolare la separazione manuale dei fogli plastificati in BOPP (si consiglia di praticare un leggero sormonto tra foglio e foglio per agevolare una separazione netta e lineare).

PLASTI 330 è disponibile anche nella **versione con riavvolgitore foil** (cod. *DPG330M-R*), soluzione ideale per la nobilitazione dello stampato (sleeking ed effetto verniciatura spot). Una volta rimosso il mandrino di riavvolgitura la macchina può essere utilizzata come una comune plastificatrice a caldo per plastificazione fronte-retro o monofacciale.



Luce utile (mm):	330
Entrata carta (mm):	360
Spessore max (mm):	5
Spessore film (micron):	25-250
Velocità max (m/min):	1,6
Temperatura massima:	170°C
Diametro rulli (mm):	44
Assorbimento (W):	700
Alimentazione:	230V - 50/60Hz
Dimensioni (mm):	670 x 440 x 310
Peso (kg):	28



Perforatore
opzionale



Intuitivo pannello
di controllo



Barra
snervatrice



Versione con
riavvolgitore foil

