

## PLASTIFICATRICE AUTOMATICA - PLASTI 350 XP

### PLASTIFICATRICE AUTOMATICA A CALDO BIFACCIALE

Plasticatrice automatica per **plastificazione bifacciale**. Gestisce qualsiasi tipologia di film da 25 a 250 micron (lo strappo automatico richiede l'utilizzo di film BOPP).

La **separazione automatica dei fogli** è eseguita sia su plastificazione monofacciale che bifacciale grazie al potente strappo integrato nella macchina. Nella configurazione standard permette l'installazione di **1000mt di film BOPP** sul supporto superiore e su quello inferiore.

Supporti superiori e inferiori per l'installazione di **3000mt opzionali**.

**Gestione indipendente della temperatura sui due rulli** per una perfetta adattabilità alle esigenze di plastificazione date le caratteristiche dello stampato. Rulli di plastificazione da 75mm per garantire un risultato perfetto anche alla massima velocità.

**Alimentazione automatica dei fogli tramite mettifogli ad aspirazione alta pila.**

Barra di snervatura regolabile comodamente per ottenere un risultato di plastificazione perfettamente planare anche in caso di plastificazione monofacciale.

Tutte le impostazioni e le operazioni sono controllate tramite un **pannello di controllo touch-screen progettato per rendere la regolazione e la gestione della macchina semplice, rapida ed intuitiva.**



Mettifoglio ad aspirazione  
12cm di carico



Intuitivo pannello di controllo  
touch-screen



Separazione automatica  
dei fogli



Kit riavvolgitore foil opzionale



Supporti superiori e inferiori per  
installazione di bobine da 3000mt  
opzionali

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ Luce utile: mm. 340
- ✓ Entrata carta: mm. 350
- ✓ Grammatura massima: 400 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Grammatura minima: 150 g/m<sup>2</sup>  
(limitate variazioni possono dipendere dalla tipologia di carta in uso)
- ✓ Gestione indipendente della temperatura sui due rulli per una perfetta adattabilità alle esigenze di plastificazione
- ✓ Velocità max: 5 mt/min
- ✓ Intuitivo pannello di controllo touch-screen
- ✓ Assorbimento: 2200W
- ✓ Tensione: 230V - 50/60Hz

Dimensioni: mm. 730x750x1420

Peso: 180 kg

MADE IN ITALY

## OPZIONALI

- NEW** Kit riavvolgitore per foil / sleeeking
- NEW** Rullo superiore porta bobine da 3000mt
- NEW** Stand porta bobine da 3000mt

